


¡Nuevo! Accelaterm™

Controlador de acceso de alta velocidad para 16 puertas CICP2800



Características:

- Entre 8 y 16 paneles de lectores, capacidad mínima para 40.000 tarjetas, habitual 100.000 - 200.000, ampliable a más de un millón
- ¡10 veces más rápido! Descargas completas en menos de 5 minutos (firmware y datos). Adaptador LAN direct-connect integrado para velocidades superiores a 921 Kbps
- Procesador de 32 bits de alta velocidad a 54 MHz
- Memoria integrada de 4 MB, ampliable a 20 MB
- 24 entradas supervisadas, ampliables a 72
- 17 salidas de relé nominales Forma C, ampliables a 65
- Memoria intermedia para 1.000 transacciones, ampliable a 50.000 (en función del software).
- 256 calendarios; 30.000 grupos de acceso; 5x100 festivos
- Rendimiento incomparable FIPS/CAC/TWIC
- Compatible con actualizaciones - Soporte simultáneo multi-lector/credenciales de identidad
- Fuente de alimentación de gran capacidad para suministro máx. de reserva y lectores, incluida
- Entorno virtual y a prueba de cortes de suministro – Protección integral multi-etapas contra rayos integrada y procesamiento totalmente distribuido a la memoria interna (funciona como un sistema autónomo si se cae el servidor).
- Los costes de compra y mantenimiento más bajos – 3 años de garantía



Especificaciones Accelaterm

Compatibilidad CardAccess	CA3000 v.2.9 (y superior)
Capacidad de tarjetas	200 K/4 M de memoria base/Tarjetas de 5 dígitos 650 K/20 M de memoria total/Tarjetas de 19 dígitos
Capacidad del lector de tarjetas	Máx. dieciséis (ocho estándar integradas). Ocho expansiones de lectores mediante conexión PCB
RAM de base de datos con expansión	4 M/20 M
Tasa de datos de 485	460,8 K baudios
Aprende todas las tecnologías de tarjeta	Sí
Capacidad de teclado	Ocho/dieciséis - SOLO formato Wiegand
Número de puertas	Máx. dieciséis
Relés de salida - Forma C	16 más consola
Protección de límite de corriente para circuito de relés	Todos los relés - 2,5 amperios PTC
Expansión de relés	48 que utilizan expansor E/S para un total de 72
Indicadores LED de diagnóstico	4 indicadores: 12V transmisión/recepción; alimentación CA; procesamiento de sistema; batería baja
Conmutador Address	Conmutadores rotativos BCD
Firmware descargable	Cargado en memoria FLASH en 2 s o menos
Comunicación con paneles host y downstream	Ethernet10/100Base-T (host con módulo de conexión) o tarjeta EIA232. Para comunicación en modo repetición, EIA485 bidireccional (panel downstream, módulo de conexión)
Puertos auxiliares	I ² C (cable RJ12 incluido con expansor E/S.)
Potencia del lector	800 mA a 12V para cada tarjeta de ocho lectores
	Ocho bloques de terminales con salidas de 100 mA a 5V
Voltaje de la fuente de alimentación	Conmutable 102V CA/240V CC, 120 W nominales
Alimentación de reserva	Dos baterías de 12 Ah máx. (batería de 1-12 Ah suministrada)
Dimensiones	61,42 cm A x 40,97 cm An x 12,7 cm P

Pedidos y opciones Accelaterm:

CICP2800 Panel procesador con ocho/dieciséis (8 /16) lectores Accelaterm (para uso con CA3000 v.2.9 y superior); procesador de 32 bits de alta velocidad a 54 MHz; memoria integrada con 4 MB de capacidad, ampliable a 20 MB; soporta hasta 40.000 tarjetas, ampliables a más de un millón; 24 entradas supervisadas, ampliables a 72; 17 salidas de relé nominales Forma C (ampliables a 65); manipulación. Soporta gestión multifase del nivel de amenaza y bloqueo. Adaptador LAN direct-connect integrado para velocidades superiores a 921 Kbps; 30.000 grupos de acceso; 5x100 festivos; 256 calendarios. Unidad suministrada en una carcasa de acero con cierre que incluye tarjeta de relé para 8/16 puertas, adaptador Ethernet integrado, fuente de alimentación/cargador y batería de reserva (1) para funcionamiento de la memoria y del sistema. Listados UL294 y CUL.

CICP2800EXPRDBD Tarjeta de conexión de 8 entradas Wiegand/Mag opcional para supervisión de contactos de puerta y alimentación.

CICP1300IOCOMBO La tarjeta de relé de entrada/salida opcional proporciona 16 entradas de alarma supervisadas y 16 salidas de relé Forma C. Suministrada con cable de conexión RJ12 y carcasa con fuente de alimentación, cargador y batería. (Puede albergar una tarjeta adicional, CICP1300IOBD.)

CICP18ACCEIABD Tarjeta de alta velocidad para comunicación serie únicamente para comunicación host (NO para comunicación en modo repetición)

CICP2800RS485BD Tarjeta repetidora EIA485 bidireccional opcional con aislamiento de fallo a tierra. (Tarjeta de conexión).

CICP1800NETBD Adaptador Ethernet opcional (mejor opción: alternativa para comunicaciones EIA y 485).

CICP18ACCMEMBD Tarjeta de expansión de memoria de 8 MB opcional (lápiz), añade hasta dos por cada una para memoria de 20 MB en CICP2800.

CICP2800RLYBD Tarjeta de expansión de 17 relés opcional, proporciona 16 salidas nominales Forma C más manipulación para CICP2800. (Para sustitución.)

CICP2800PMBD Placa base Accelaterm, solo tarjeta de circuitos. (Para sustitución.)

CICP2800PCHGBD Tarjeta cargador para CICP2800. (Para sustitución.)

CICP2800PS150 Fuente de alimentación de 12 A para CICP2800. (Para sustitución.)

Para más información, póngase en contacto con su representante local o contacte directamente con Continental Access llamando al (631) 842-9400.



Continental Instruments, una empresa del grupo Napco Security • 355 Bayview Ave., Amityville, NY 11701
Teléfono (631) 842-9400 • Fax (631) 842-9135 • www.cicaccess.com

GSA GS-07F-00039H

CardAccess es una marca registrada de Continental/NAPCO, 2012 Especificaciones sujetas a modificaciones ©2013.1 A615